

Silikonspray

Produktbeschreibung:	Gleit-, Schmier- und Schutzmittel für Kunststoffe, Metalle, Stein- und Holzflächen
Lieferform:	Pumpspraydose 250 ml Inhalt Pumpspraydose 60 ml Inhalt
Farbe:	transparent

Anwendungsbereich:

Vielseitig verwendbares, nicht fettendes Silikonspray, besonders geeignet zur Schmierung zwischen Metall/Kunststoff und zur Schmierung, wenn dünne, nicht verharzte Schmierfilme gefordert sind, z.B. Zylinderschlösser, Scharniere, Dichtungen von Autotüren, Kühlschränken usw. (kein Anfrieren der Dichtungen). Trenn- und Gleitmittel für alle Bereiche der Industrie, wenn Kunststoff gegen Kunststoff bzw. Metall gleitfähig gemacht werden soll.

Zusammensetzung:

Sicherheitstreibgas, unbedenklich und nichtbrennbar, Trägermittel, Silikonöl mit geringer Viskositätsänderung in einem weiten Temperaturbereich.

Wirkungsweise:

Das in Silikonspray verwendete Treib- und Trägermittel verdunstet bereits im Sprühnebel vollständig, so daß nur ein sehr dünner, geschlossener Film aufgetragen wird. Dieser Silikonfilm ist farb- und geruchslos, die Viskosität und die Gleitfähigkeit ist innerhalb eines weiten Temperaturbereiches fast gleich. Der hitze- und kältebeständige, langhaftende Film hat hervorragende Trenn- und Gleit-eigenschaften.

Anwendung:

Silikonspray aus ca. 20 - 30 cm Entfernung gleichmäßig auf die vorgesehenen Teile aufsprühen.

08/97

Dieses Merkblatt berät unverbindlich ohne Gewährübernahme. Die aufgeführten Verarbeitungshinweise sind den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen; bitte überzeugen Sie sich vor der Durchführung der endgültigen Arbeiten durch Eigenversuche von der Eignung des Silikonsprays, um Fehlschläge zu vermeiden, für die wir keine Haftung übernehmen.